



COMBIFIX® 8022

Prídavok do vlhčiacich roztokov pre konvenčné vlhčiace systémy

8022 19

pre vodu s obsahom
hydrogenuhličtanov
do 250 mg / l

8022 39

pre vodu s obsahom
hydrogenuhličtanov
nad 250 mg / l

Aplikácia

COMBIFIX® je štandardný produkt pre konvenčné vlhčiace systémy (molleton a ostatné pančuchové materiály) používané pre maloformátové tlačové stroje.

Špeciálne vlastnosti

- Špecifická úprava povrchového napätia
- Tvorba stabilného filmu vlhčiaceho roztoku
- Dobrá ochrana tlačových platní
- Spĺňa štandardy korozívnosti – schválený výrobcami strojov
- Nastavenie pH v rozmedzí 5,0 až 5,3

Dávkovanie

Odporučená koncentrácia je 4%.

Špeciálne verzie

COMBIFIX® 8039 09

Prídavok do vlhčiacich roztokov pre tlač s metalickými farbami. Nastavenie pH v rozmedzí 5,8 až 6,2 v záujme vyhnutia sa negatívneho vplyvu na lesk metalickej farby z dôvodu korózie metalického pigmentu v kyslom prostredí.

Klasifikácia

Karta bezpečnostných údajov: na vyžiadanie.

Balenie

Plastový kanister s obsahom 10 kg
Plastový sud s obsahom 220 kg

Kontaktné adresy ohľadom poradenstva a ďalších informácií nájdete na adrese www.hubergroup.de

Technická informácia zodpovedá súčasnému stavu našich poznatkov. Má informovať a poradiť. Záruku za správnosť údajov z nej nie je možné odvodzovať. Zmeny, ktoré slúžia pokroku, zostávajú vyhradené.