

PERGRAPHICA® Classic Rough

Prémiový nenatieraný dizajnový papier pre mimoriadny vzhľad a pocit.

"Detaily robia dokonalosť a dokonalosť nie je detail." – Leonardo da Vinci.

Dôvod, prečo je papier dôležitý. PERGRAPHICA® svojím vzhľadom a pocitom odráža emócie, ktoré prinášajú váš príbeh do života. Vychutnajte si jej výrazné odtiene a povrchy a uvedomíte si, že s PERGRAPHICA® je všetko možné, dokonca aj dokonalosť.



- Papier prémiového dizajnu, ktorý spája výhody ofsetovej a digitálnej tlače – tento papier zvládne vysoké teploty a tlaky, elektrostatické náboje a tonery a atramenty s rôznymi vlastnosťami.
- Nezáleží na tom, či sú vaše vízie čiernobiele alebo plnofarebné – naplnia sa.
- Náhoda môže viesť k úžasnému umeniu, je to však nepravdepodobné. Preto sme naše papiere Pergraphica otestovali na zariadeniach Heidelberg, MAN Roland a všetkých popredných digitálnych produkčných tlačiarňach (HP Indigo, Canon Imagepress, Konica Minolta...)
- Ak chcete svojej práci dodať osobitý štýl – všetky papiere sú dokonale vhodné na mimoriadne post-tlačové spracovanie, ako je celofánovanie, skladanie, vysekávanie, laserové gravírovanie/rezanie, horúca razba fóliou...
- Teraz k dispozícii aj s certifikáciou HP Indigo, ktorá zaručuje prvotriedne výsledky tlače na tlačiarenských lisoch HP Indigo. Vďaka špeciálnej úprave papiera pre tlač HP Indigo dokážeme zaručiť dokonalú príľnavosť k tlačiarňam ElectroInk, kompatibilitu s tlačiarenským súknom a prevádzkyschopnosť stroja.

Certifikáty



Ďalšie certifikáty/osvedčenia

FSC™, ISO 9706, ISO 9001, ISO 14001, Food Safety, Green Range, REACH, EN71-3 Toy Safety, Free of Heavy Metals

Food Safety: 90, 100, 120, 150, 160, 240, 300, 310, 400 g/m², SRA3, Mimoriadne dlhé digitálne formáty vylúčené

Výhody produktu

Jeho hrubá štruktúra povrchu vám pomôže rozlišovať vaše poslanstvo a poskytnúť čistý, prirodzený vzhľad a pocit

Klasická belosť (148 CIE) poskytuje moderný vzhľad a cit pre zvýraznenie estetických snímok

Celý rad PERGRAPHICA® je od apríla 2021 štandardne [CO₂ neutrálny](#)

Typické aplikácie

Hlavičkový papier, Vizitky, Správy spoločnosti, Priama pošta, Marketingové brožúry, Pozvánky, Návody/Obálky

Technická špecifikácia

Názov parametra	Jednotka	ISO kód	90	100	120	150	160	200	240	300	310	400
Plošná hmotnosť	g/m ²	ISO 536	90 ± 3,0	100 ± 4,0	120 ± 4,0	150 ± 4,0		200 ± 5,0	240 ± 5,0	300 ± 8,0		400 ± 14,0
Hrúbka	µm	ISO 534	125 ± 3	138 ± 4	168 ± 4	209 ± 4		275 ± 7	328 ± 7	423 ± 8		564 ± 16
Drsnosť Bendsten	ml/min	ISO 8791-2	300 ± 50	300 ± 50	300 ± 50	300 ± 50		300 ± 50	300 ± 50	300 ± 50		300 ± 50
Opacita	%	ISO 2471	90,0 ± 1	91,5 ± 1	94,5 ± 1	96,5 ± 1		98,0 ± 1	99,0 ± 1	100,0		100,0
Absolútna vlhkosť	%	ISO 287	5,0 ± 0,6	5,0 ± 0,6	5,0 ± 0,6	5,0 ± 0,6		5,0 ± 0,6	5,5 ± 0,6	5,5 ± 0,6		5,5 ± 0,6
Belosť s UV	%	ISO 2470	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5		110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5		110,0 ± 1,5
CIE Belosť	%	ISO 11475	148 ± 3,0	148 ± 3,0	148 ± 3,0	148 ± 3,0		148 ± 3,0	148 ± 3,0	148 ± 3,0		148 ± 3,0

Význam hodnôt: 2 SIGMA