

SUBSTIFIX® - HD

Prídavok do vlhčiacich roztokov pre hárkovú ofsetovú tlač na zníženie obsahu izopropylalkoholu

8301 09

pre vodu s obsahom
hydrogenuhličtanov
do 250 mg / l

8301 19

pre vodu s obsahom
hydrogenuhličtanov
nad 250 mg / l

Aplikácia

SUBSTIFIX® - HD umožňuje znížiť obsah izopropylalkoholu vo vlhčiacom roztoku na 5%.

V závislosti od materiálu valcov vlhčiaceho systému môže byť potrebné zvýšiť počet otáčok duktora. To však nevedie k zvýšenému množstvu vlhčiaceho roztoku na tlačovej platni.

Špeciálne vlastnosti

- Cílená redukcia povrchového napätia
- Veľmi rýchle vyčistenie tlačových platní pri nábehu
- Efektívna prevencia tvorby povlakov na valcoch farebníkovej sústavy
- Splňa štandardy korozívnosti – schválený výrobcami strojov

Aj napriek dobrému účinku pufra, existujú dve verzie SUBSTIFIX® - HD a ich použitie sa odporúča podľa obsahu hydrogenuhličtanov vo vode. V prípade pochybností, ktorý produkt má byť použitý, ponúkame zdarma servis pre analýzu kvality Vašej vody.

Špeciálna verzia

SUBSTIFIX 8333 09 s vyšším účinkom pufra

Dávkovanie

Odporučený prídavok je 3%.

Klasifikácia

Karta bezpečnostných údajov: na vyžiadanie.

Balenie

Plastový kanister s obsahom 10 kg
Plastový sud s obsahom 220 kg
Vratný kontajner s obsahom 500 kg

Kontaktné adresy ohľadom poradenstva a ďalších informácií nájdete na adrese www.hubergroup.de

Technická informácia zodpovedá súčasnému stavu našich poznatkov. Má informovať a poradiť. Záruku za správnosť údajov z nej nie je možné odvodzovať. Zmeny, ktoré slúžia pokroku, zostávajú vyhradené.