

Technická informácia

16.S.031 | konvenčný hárkový ofset | priame farby, miešacie systémy

ULTRA Black

Extra silne kráslená ofsetová čierna farba, neobsahuje minerálne oleje ani kobalt

Rozsah použiteľnosti

ULTRA Black AP6000 je voľbou čiernej ofsetovej farby, kedy je požadovaný maximálne hlboký odtieň.

Táto tlačová farba neobsahuje minerálne oleje ani kobalt, ale nie je „nízko migračná“. Nie je odporučená pre výrobu obalov na potraviny.

Vlastnosti

Názov	Predajné číslo	Stálosti podľa ISO 12040 / ISO 2836			
		Svetlo WS	Alkohol	Zmes rozpúšťadiel	Alkálie
ULTRA Black*	49 AP 6000	8	+	+	+

* odolná voči rozpúšťadlám lakov

- maximálna hĺbka farby
- nezasychajúca vo farebnici
- dobrý lesk
- dobrá odolnosť voči oteru
- umožňuje rýchle obracanie a rýchle dokončujúce spracovanie
- vhodná pre najnovšie stroje pracujúce pri vysokých rýchlostiach
- vhodná aj na inline obracanie
- dobré správanie sa v stohu
- vysoká tolerancia vlhčiaceho roztoku, excelentná stabilita počas produkcie
- vhodná pre tlač bez IPA
- neobsahuje minerálne oleje a kobalt

Pomocné tlačové prostriedky

ULTRA Black 49AP6000 je dodávaná na priame použitie. Ak je vo výnimočných prípadoch potrebné upraviť farbu na špeciálne podmienky tlače, mali by sa používať aditíva kompatibilné s vysoko vyvinutým systémom spájadiel:

- na redukcii ťažnosti pri materiáloch náchylných na vytrhávanie **Print Oil 10T1405 (ľanový olej)**
- na zrýchlenie oxidatívneho schnutia **max 1,5% Ink Active drier MGA 10ML5002**

Klasifikácia

Karta bezpečnostných údajov: na vyžiadanie