



COMBIDRY®

Prídavok do vlhčiacich roztokov zrýchľujúci proces oxidačného schnutia konvenčných ofsetových farieb

8200 09

pre vodu s obsahom
hydrogenuhličtanov
do 250 mg / l

8200 19

pre vodu s obsahom
hydrogenuhličtanov
nad 250 mg / l

Aplikácia

COMBIDRY® bol vyvinutý pre hárkové ofsetové stroje s alkoholovým vlhčiacim systémom na zrýchlenie procesu oxidačného schnutia farieb. Prídavok IPA by nemal presiahnuť 8 - 10%.

Špeciálne vlastnosti

- Mimoriadne zrýchlenie schnutia farieb
- Veľmi rýchle vyčistenie tlačových platní
- Vytvára tenký, stabilný film vlhčiaceho roztoku
- Dobrá ochrana tlačových platní
- Prevencia tvorby vápenatých povlakov na valcoch farebníkovej sústavy
- Vhodný pre všetky typy tlačových platní
- Spĺňa štandardy korozívnosti – schválený výrobcami strojov

Z dôvodu špecifickej receptúry a kvôli stabilite aktívnych zložiek v tomto produkte, hodnota pH vlhčiaceho roztoku je nastavená a stabilizovaná v rozsahu $6,0 \pm 0,2$. Existujú dve verzie COMBIDRY®, ktoré dovoľujú nastaviť hodnotu pH v tomto rozsahu v spojení so všetkými kvalitami mestskej vody. V prípade pochybností sa radi postaráme o analýzu Vašej vody a určíme, ktorá verzia má byť použitá.

Dávkovanie

Odporučený prídavok je 4%.

Klasifikácia

Karta bezpečnostných údajov: na vyžiadanie.

Balenie

Plastový kanister s obsahom 10 kg
Plastový kanister s obsahom 25 kg
Plastový sud s obsahom 220 kg

Kontaktné adresy ohľadom poradenstva a ďalších informácií nájdete na adrese www.hubergroup.de

Technická informácia zodpovedá súčasnému stavu našich poznatkov. Má informovať a poradiť. Záruku za správnosť údajov z nej nie je možné odvodzovať. Zmeny, ktoré slúžia pokroku, zostávajú vyhradené.